

DETARTRANT MACHINE LIQUIDE

Рідкий засіб для видалення накипу

№ 151

1. ВЛАСТИВОСТІ :

Рідкий засіб для видалення накипу, відновлення та захисту машин.

Розроблений для видалення осадового каменю, який знаходиться всередині машини, на перегрівачах, кип'ятильниках, підлогах з плитки, сантехніці і т. д.

2. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ :

Не використовувати в автоматичних насосах-дозаторах

Використовувати засіб в концентрації 5-10 об. %.

Увімкніть машину на декілька циклів протягом 15 хвилин.

Злити використаний розчин, потім промити чистою водою декілька разів. При необхідності повторити процедуру миття.

Використовуйте засіб в нерозведеному вигляді шляхом розпилення для труднодоступних місць обладнання.

Залишити продукт до повного видалення накипу, потім ретельно змити водою.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зовнішній вигляд :	Прозора безбарвна рідина
РН 1% :	1,75 +/- 0,5
Густина :	1,23 +/- 0,02
Зберігання :	Зберігати подалі від світла, тепла і холоду.
Крім того містить:	Менше 5%: неіонні поверхнево-активні речовини, фосфонати 15% або більше, але менше 30%: фосфати

4. УПАКОВКА:

Коробка 4 x 5 л

5. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Продукт призначений для професійного використання.

Рецептура продукту зареєстрована в Антиотруйному Центрі у Ненсі (N°0079) : + 33 (0)3 83 32 36 36, N° телефону аварійної служби INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Паспорт безпеки доступний інтернет сторінці: www.hydrachim.com

Забороняється зберігати продукт не в заводській упаковці, а також вторинне використання оригінальної упаковки.

Вищевикладена інформація відображає нашу поінформованість цього питання.
Ні в якому разі не покладають на нас відповідальність.

Продукт відповідає вимогам Положення про порядок і продукти, що використовуються для очищення обладнання і об'єктів, які можуть вступати в контакт з харчовими продуктами, продуктами та напоями для харчування людини і тварин (Постанова 73138 від 12.02.1973 із змінами, внесеними 19.12.2013).

Ревізія № 17-03-2010